Bilance semi-micro analitiche Explorer® OHAUS

Quando le applicazioni di laboratorio e ricerca richiedono precisione estrema, non è ammissibile lasciare spazio a margini di errore. La tecnologia della serie Explorer assicura l'accuratezza dei risultati di pesatura.

Prestazioni intelligenti per applicazioni che richiedono estrema accuratezza.

Il software intuitivo offre all'utente un'esperienza d'uso all'avanguardia.

Struttura ingegnosa progettata per migliorarne l'utilizzo.

Bilance semi-micro analitiche Explorer®

Costruite per le pesate professionali più complesse

- Massime prestazioni, disponibile anche con apertura porte automatica.
- Display touch VGA a colori multilingue ad alta risoluzione con icone per uso intuitivo.
- Sensori Touchless multifunzione programmabili per aumentare velocità, sicurezza.

Applicazioni: pesata, pesata percentuale, conteggio pezzi, controllo del peso, pesata dinamica, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, mantenimento valore di picco, formulazione, taratura pipette, SQC .

Display: display touchscreen con risoluzione grafica VGA a colori (diagonale da 5,7”). Tastiera QWERTY e tastierino numerico per inserire rapidamente dati GMP e GLP e dati di altre applicazioni.

Comunicazione: porte di comunicazione di semplice accesso (2xUSB, RS232) più quarto slot di comunicazione (Ethernet o seconda RS232). GLP e GMP compresi data e ora, trasferimento diretto dati, salvataggio dati su chiavetta USB.

Struttura: base in metallo, chassis superiore in ABS, piatto in acciaio inossidabile, paravento in vetro antistatico con sportello superiore ribaltabile, capottina di protezione sostituibile, sportelli laterali automatici opzionali su alcuni Modelli.

Caratteristiche costruttive: sistema di regolazione interna completamente automatica AutoCal™, tempo costruttive di stabilizzazione rapido, quattro sensori touchless, ionizzatore integrato nei modelli con sportelli laterali automatici, fino a 14 lingue disponibili, modelli OIML disponibili, funzione SALVA su USB, interruttore blocco menu, staffa di sicurezza, gancio integrato per la pesata da sotto, piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico e stand-by automatico.

Bilance Explorer® Semi-Micro

modello	portata	risoluzione	linearità	piatto
EX125D	52 g /120 g	0,01 mg / 0,1 mg	±0,1 mg	Ø 80 mm
EX125	120 g	0,01 mg	±0,1 mg	Ø 80 mm
EX225D	120 g / 220 g	0,01 mg / 0,1 mg	±0,1 mg	Ø 80 mm
EX225/AD	220 g	0,01 mg	±0,1 mg	Ø 80 mm

Disponibile anche la versione con Auto Door e ionizzatore (per modelli EX225 e EX225D), versione approvata per tutti i modelli.

L’aggiornamento software Explorer (versione 2.20) offre nuove caratteristiche che rendono le bilance Explorer più efficienti che mai oltre a semplificare ed a soddisfare le esigenze di conformità nelle applicazioni e negli ambienti regolamentati.

Bilance Pioneer® semi-micro OHAUS

La bilancia Pioneer PX combina le essenziali funzionalità di pesata con prestazioni competitive, offrendo accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici. Tutte le bilance Pioneer semi-micro hanno un prezzo accessibile e sono progettate intuitivamente per un funzionamento intelligente.

La bilancia Pioneer PX offre accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni di pesata essenziali in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo conveniente.

Dotato di un'armatura inferiore in metallo fuso, di un sottopiatto e di un piatto di pesata in acciaio inossidabile. La bilancia Pioneer PX è costruita in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.

Il modello PX ha un display dotato di seconda riga per informazioni aggiuntive o suggerimenti all'operatore, di una barra di rimozione dell'elettricità statica per una comoda messa a terra e di connettività USB e RS232 per una facile comunicazione.

Bilance Pioneer® semi-micro

Quando economicità e prestazioni elevate si combinano per una pesata perfetta

- Prestazioni competitive ad un prezzo conveniente.
- Costruita in modo robusto per un uso a lungo termine.
- Progettata per un funzionamento semplice e intelligente.

Applicazioni: pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità.

Funzionamento: adattatore CA (incluso).

Display: display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato; seconda linea di display per fornire informazioni aggiuntive o suggerimenti all'operatore (a matrice di punti).

Comunicazione: RS232 e dispositivo USB (inclusi); uscita dati GLP/GMP con real-time clock.

Caratteristiche costruttive: filtri ambientali e impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, tara automatica, oscuramento automatico, punti di taratura del campo selezionabili dall'utente, bloccaggio del software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa dei dati selezionabili, progetto e ID utente denibili dall'operature, indicatore di sovraccarico/sottocarico tramite software, indicatore di stabilità, funzionamento in quattro lingue.

Bilance Pioneer® Semi-Micro				
modello	**portata**	**risoluzione**	**Test Weight**	**piatto**
PX125D	52 g /120 g	0,01 mg / 0,1 mg	100g, E2	Ø 80 mm
PX125DM*	52 g /120 g	0,01 mg / 0,1 mg	100g, E2	Ø 80 mm
PX85	82 g	0,01 mg	50g+20g, E2	Ø 80 mm
PX85M*	82 g	0,01 mg	50g+20g, E2	Ø 80 mm
PX225D	82 g /220 g	0,01 mg / 0,1 mg	200g, E2	Ø 80 mm
PX225DM*	82 g /220 g	0,01 mg / 0,1 mg	200g, E2	Ø 80 mm

Tutte le versione hanno la regolazione interna.
*Approvazione CE.