Incubatori da laboratorio ARGOLAB

Gli incubatori Argolab garantiscono elevate performance di omogeneità e stabilità, assicurando la corretta incubazione su tutta la superficie della camera. La porta in vetro esterna o interna permette l'osservazione dei campioni in tutta la camera, evitando dissipazione di calore e sbalzi di temperatura. La potenza riscaldante regolata tramite PID e la perfetta tenuta della guarnizione garantiscono bassi consumi energetici. Il controllo della temperatura all'interno della camera è reso possibile da fori passanti diametro 25 o 50 mm.

Gli incubatori Argolab sono disponibili nelle seguenti serie:
ICN a convezione naturale.
ICF a ventilazione forzata, che garantiscono un perfetto ricambio di aria ed una temperatura omogenea in tutti i punti all'interno della camera.
IC-R refrigerato a ventilazione forzata.

Differenti linee secondo prestazioni richieste: "Plus" o "Super"

- Linea **Plus** con display LCD retro illuminato di facile lettura intuitiva, con tutti i parametri in un'unica schermata, tastiera con numero limitato di tasti facilissima da utilizzare, programmabili con 7 programmi di 10 step ciascuno.
- Linea **Super** con display a colori touchscreen e controller professionale dotato di 8 programmi memorizzabili ciascuno con 8 steps di temperatura ed un programma di base a singolo step. **Sicurezza d'uso** grazie al menù impostabile con 3 livelli di accesso (uno libero e due protetti da Password), per evitare modifiche accidentali ai parametri sensibili, **memorizzazione e download dati** su chiavetta USB. I parametri macchina e i dati possono essere registrati senza limiti di capacità.

Incubatori a convezione naturale ICN ARGOLAB

	ICN 16	ICN 35	ICN 55	ICN 120	ICN 200
Volume utile (litri)	16	35	55	120	200
Temperatura massima (°C) da +5°C sopra la temperatura ambiente	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Omogeneità della Temperatura a 37°C	± 0,4 °C	± 0,4 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Stabilità Temperatura a 37°C	± 0,3 °C	± 0,3 °C	± 0,3 °C	± 0,3 °C	± 0,3 °C
Dimensioni interne (L x A x P)(mm)	270 x 230 x 255	360 x 300 x 320	400 x 360 x 385	520 x 460 x 500	610 x 600 x 575
Dimensioni esterne (L x A x P)(mm)	530 x 370 x 400	620 x 440 x 460	660 x 500 x 545	780 x 610 x 645	875 x 755 x 710
Numero di ripiani e carico massimo per ripiano	da 2 a 6 5 Kg	da 2 a 6 7,5 Kg	da 2 a 5 10 Kg	da 2 a 7 10 Kg	da 2 a 9 10 Kg
Peso netto	23 Kg	33 Kg	42 Kg	61 Kg	77 Kg
N° di porte	1	1	1	1	1

Incubatori a ventilazione forzata ICF ARGOLAB

	ICF 120	ICF 200*	ICF 400*
Volume utile (litri)	120	200	400
Temperatura massima (°C) da +5°C sopra la temperatura ambiente	80 °C	80 °C	80 °C
Omogeneità della Temperatura a 37°C	± 0,4 °C	± 0,4 °C	± 0,5 °C
Variazione della Temperatura a 37°C	± 0,1 °C	± 0,2 °C	± 0,3 °C
Dimensioni interne (L x A x P)(mm)	520 x 530 x 435	645 x 650 x 495	1000 x 800 x 500
Dimensioni esterne (L x A x P)(mm)	810 x 750 x 690	945 x 870 x 755	1285 x 1060 x 750
Numero di ripiani e carico massimo per ripiano	da 2 a 7 20 Kg	da 2 a 9 20 Kg	da 2 a 10 20 Kg
Peso netto	74 Kg	103 Kg	160 Kg
N° di porte	1	1	2

Incubatore refrigerato IC150-R ARGOLAB*

	IC150-R
Volume utile (litri)	150
Range di temperatura (°C)	0- 60 °C
Omogeneità della Temperatura a 37°C	± 0,5 °C
Variazione della Temperatura a 37°C	± 0,1 °C
Dimensioni interne (L x A x P)(mm)	500 x 800 x 360
Dimensioni esterne (L x A x P)(mm)	650 x 1350 x 620
Numero di ripiani e carico massimo per ripiano	da 3 a 9 10 Kg
Peso netto	100 Kg
N° di porte	1

***I modelli ICF 200, ICF 400 e IC150-R vengono forniti completi di ruote.**