

Bilance portatili Scout® SKX OHAUS



Ideata per applicazioni in ambito didattico la bilancia OHAUS Scout, con il software didattico integrato, è lo strumento ideale per l'utilizzo in aula. La struttura del dispositivo lo rende adatto anche alle applicazioni più complesse e offre una protezione dal sovraccarico di qualità eccellente. Tempi di stabilizzazione più rapidi, maggiore portata, più opzioni di connessione e design impilabile sono le caratteristiche che garantiscono alla bilancia Scout di offrire la più avanzata esperienza di pesata per la didattica di prossima generazione.



La nuova generazione di bilance portatili per la sperimentazione in aula

- Eccellente protezione da sovraccarico e pratico design impilabile per uno stoccaggio comodo.
- Il luminoso display LCD retroilluminato e il funzionamento a 4 pulsanti rendono la nuova Scout facile da usare.
- Sono disponibili più opzioni di connettività per la registrazione e la comunicazione dei dati.
- Alta velocità di pesatura e visualizzazione ad alta risoluzione di risultati ripetibili e affidabili.



Applicazioni: pesatura, determinazione della densità, concentrazione molare.

Display: display LCD retroilluminato: 6 cifre, 7 segmenti con retroilluminazione a LED bianco.

Funzionamento: adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)

Comunicazione: RS232, host USB, dispositivo USB, Bluetooth Ethernet.

Struttura: in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, capottina di protezione sostituibile.

Caratteristiche costruttive: tempo di stabilizzazione rapido, interruttore di blocco del menu, design impilabile, slot di sicurezza, gancio per la pesata da sotto integrato per applicazioni di pesatura sotto la bilancia, blocco per il trasporto, piatto di pesatura rimovibile in acciaio inossidabile, indicatore di stabilità, indicatori di sottocarico e sovraccarico, indicatore del livello di batteria basso, spegnimento automatico.



Bilance portatili Scout® SKX				
modello	portata	risoluzione	Test Weight*	piatto
SKX123	120 g	0,001g	100g, M1	Ø 93 mm
SKX222	220 g	0,01g	200g, M1	Ø 120 mm
SKX422	420 g	0,01g	200g, M1	Ø 120 mm
SKX622	620 g	0,01g	300g, M1	Ø 120 mm
SKX1202	1200 g	0,01g	1000g, M1	170mm x 140mm
SKX2202	2200 g	0,01g	2000g, M1	170mm x 140mm
SKX421	420 g	0,1g	200g, M1	Ø 120 mm
SKX621	620 g	0,1g	300g, M1	170mm x 140mm
SKX2201	2200 g	0,1g	2000g, M1	170mm x 140mm
SKX6201	6200 g	0,1g	5000g, M1	170mm x 140mm
SKX8200	8200 g	1g	8000g, M1	170mm x 140mm

* Peso test incluso per i modelli fino a 620 g di portata